

スペック比較表

高級ドライヤー

数あるドライヤーの中から、話題の高級ドライヤーのスペックを比較。
 今回は人気のリュミエリーナのヘアビューザー 3種と、クレイツのホリスティックキュアドライヤー、市販品からはダイソンのスーパーソニックヘアードライヤー、Panasonicのナノケアをピックアップ。

メーカー名	リュミエリーナ	リュミエリーナ	リュミエリーナ	クレイツ	パナソニック	ダイソン
商品名	ヘアビューザー® エクセミアム2	ヘアビューザー® エクセミアム 2D Plus プロフェッショナル	レプロナイザー® 3D Plus	ホリスティックキュアドライヤー	ナノケア	スーパーソニックヘアードライヤー
型名	HBE2-G	HBE2D-P	REP3D-G-JP	CCID-P01B	EH-NA98	HD01IIF
価格	22,500円 (税抜)	33,000円 (税抜)	38,000円 (税抜)	22,000円 (税抜)	20,800円 (税抜)	45,000円 (税抜)
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	100VAC	AC100V 50-60Hz	100V
消費電力	1,200w+5%,-10%	1,200w+5%,-10%	1,200w+5%,-10%	温風:1500W(HIGH)/710W(LOW) 冷風:70W(HIGH)/50W(LOW)	1200W	1200W (温風モード時)
温風温度	120℃~140℃(周囲温度30℃の場合)	約110℃ (周囲温度30℃の場合)	約110℃ (周囲温度30℃の場合)	非公開	ホット時:125℃(ドライ・室温30℃の時) スカルプモード時:60℃(室温30℃の時)	4段階 (速乾/スタイリング78℃、標準62℃、 低温 (スカルプモード) 45℃、冷風)
安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)	不明	不明	不明
電源コード有効長	2.0m	2.6m	2.6m	約3.0m	約1.7m	1.9m
大きさ	幅233.5×高さ228.9×奥行93.6mm (ノズルを除く)	幅233.5×高さ228.9×奥行93.6mm (ノズルを除く)	幅233.5×高さ228.9×奥行93.6mm (ノズルを除く)	約 幅230×高さ240×奥行75mm ノズル:約幅70×高さ85×奥行45mm	幅210×高さ228×奥行89.0mm	幅78 x高さ245 x奥行97mm
重量	本体 約615.5g (ノズルを除く)	本体 約704.5g (ノズルを除く)	本体 約722g (ノズルを除く)	本体重量:約405g/ノズル約20g (コード込、ノズル除く 約620g)	約575g(セットノズル含まず)	618g
付属品	ノズル(1個) フィルター(2枚)	ノズル(1個) フィルター(2枚)	ノズル(1個) フィルター(2枚)	※ノズルは標準装備	セットノズル	収納ストラップ、滑り止めマット ※ノズルは標準装備です
メーカー保証	1年間	通常6ヶ月 ※一般家庭でのご使用の際は、製品に同封された「ユーザー登録はがき」を返送いただき、一般家庭での使用をご誓約いただくことを条件として、保証期間を1年間に	通常6ヶ月 ※一般家庭でのご使用の際は、製品に同封された「ユーザー登録はがき」を返送いただき、一般家庭での使用をご誓約いただくことを条件として、保証期間を1年6ヶ月	1年間	1年間 ※パナソニックストアで購入の場合は最大で5年間、定額で延長保証サービスあり	2年間
海外兼用	×	×	×	×	×	×

※上記比較表において、一切の無断転載及び引用は禁止します。